

TRANSPORT & OPSLAG

De panelen dienen horizontaal vervoerd en opgeslagen te worden op droge klossen van ca. 10 cm hoogte, zodat de luchtvochtigheid aan alle zijden een gelijke werking heeft.

De plaat dient in de folie verpakt te blijven tot het moment van verwerking, zodat deze beter beschermd is tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Na verwerking dienen de panelen opnieuw verpakt te worden tot het moment van installatie.

VERWERKING

De panelen dienen voor verwerking altijd enige tijd te acclimatiseren in de ruimte waar deze verwerkt gaan worden.

Controleer het paneel voor verwerking op zichtbare gebreken.

De panelen zijn al geschuurd met korrel 100-120. Voor een optimaal eindresultaat dienen de panelen nog nageschuurd te worden.

Behandel de panelen aan alle zijden op dezelfde manier en met een zo kort mogelijke tussentijd. Minimaal 2 lagen aanbrengen met uitzondering van de Woca Diamond Oil. De panelen zijn uitsluitend geschikt voor interieurtoepassingen. De natuurlijke eigenschappen van massief hout in reactie op verandering van temperatuur en luchtvochtigheid, zoals bijvoorbeeld uitzetten, krimpen en kromtrekken kunnen door een goede behandeling worden geminimaliseerd, maar niet volledig worden uitgesloten.

Kwaliteit: zoals aangegeven onder de houtsoorten.

Verlijming: klasse D3, watervast voor interieur toepassingen. Emissie klasse E1.

Geschuurd: 2-zijden korrel 100-120 af fabriek.

Verpakking: per stuk verpakt in folie.

Vochtigheid: af fabriek 10%, +/- 2%.



STARCROWN

Rietwijkeroordweg 6

1432 JE AALSMEER

Tel: +31(0)88 22 77 101

www.starcrown.nl

info@starcrown.nl

FLD24523_WRKBL_09_2024

De kleuren van de werkbladen in deze folder kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Een exemplaar wordt op uw verzoek toegezonden. Starcrown behoudt zich het recht om haar productspecificaties te herzien te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving en schadeloosstelling.


STARCROWN

MASSIEF HOUTEN WERKBLADEN

**Natuurlijk &
Sfeervol**


starcrown.nl

STARCROWN MASSIEF HOUTEN WERKBLADEN

WERKBLADEN GEVINGERLAST EN GELAMINEERD

De werkbladen zijn opgebouwd uit lamellen van circa 40/42 mm breedte. De lengte van de lamellen ligt tussen de 30 en 60 cm. Deze zijn in een onregelmatige structuur verlijmd. Naast ons uitvoerige standaard voorraad programma bestaat de mogelijkheid bestekmatig, in kleine hoeveelheden te bestellen.

De maximale productieafmeting in de meeste houtsoorten is 500 x 125 cm, echter zijn er ook houtsoorten tot 600 x 125 cm leverbaar. Overige lamelbreedtes, afmetingen en diktes zijn op aanvraag, afhankelijk van de houtsoort te bestellen.




Europees Eiken	A/B			
afmeting/dikte mm.	19	27	38	40
185 x 60 cm.		✓		
209,5 x 92 cm.		✓		
200 x 100 cm.			✓	
250 x 25 cm.	✓			
250 x 40 cm.	✓			
250 x 64 cm.	✓	✓		
300 x 64 cm.	✓	✓	✓	
300 x 92 cm.	✓	✓	✓	
300 x 120 cm.		✓		✓
300 x 122 cm.	✓			
300 x 124 cm.		✓	✓	
305 x 65 cm.				✓
305 x 90 cm.				✓
410 x 65 cm.				✓
420 x 64 cm.	✓	✓		
420 x 80 cm.				✓
420 x 90 cm.	✓	✓		
420 x 92 cm.	✓	✓		
400 x 124 cm.	✓	✓		
420 x 122 cm.	✓	✓		
500 x 61 cm.				✓
500 x 92 cm.				✓



Gestoomd Beuken	A/B		
afmeting/dikte mm.	19	27	38
120 x 80 cm.		✓	✓
185 x 92 cm.		✓	✓
250 x 64 cm.		✓	✓
250 x 80 cm.		✓	✓
300 x 64 cm.	✓	✓	✓
300 x 92 cm.	✓	✓	✓
300 x 122 cm.	✓	✓	✓
300 x 124 cm.	✓	✓	✓
420 x 64 cm.	✓	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓	✓
420 x 122 cm.	✓	✓	✓
500 x 61 cm.		✓	✓
500 x 92 cm.		✓	✓



Essen	A/B	
afmeting/dikte mm.	27	38
300 x 64 cm.	✓	✓
300 x 92 cm.	✓	✓
420 x 64 cm.	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓



Ahorn	A/B	
afmeting/dikte mm.	26	40
420 x 60 cm.	✓	✓
420 x 80 cm.	✓	✓



Kersen gestoomd	A/B		
afmeting/dikte mm.	27	38	40
300 x 64 cm.	✓	✓	
420 x 64 cm.	✓	✓	
420 x 92 cm.	✓	✓	
422 x 122 cm.			✓
500 x 60 cm.			✓



Berken	A/B		
afmeting/dikte mm.	26	27	38
250 x 125 cm.	✓		
420 x 64 cm.	✓	✓	
420 x 80 cm.	✓	✓	
420 x 92 cm.	✓	✓	



Robinia gestoomd	A/B	
afmeting/dikte mm.	27	38
420 x 64 cm.	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓
420 x 120 cm.	✓	✓



Wengé	A/B	
afmeting/dikte mm.	27	38
420 x 64 cm.	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓
420 x 122 cm.	✓	✓



Iroko	A/B			
afmeting/dikte mm.	27	32	38	40
300 x 64 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 64 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 122 cm.	✓	✓	✓	✓



Sapelli	A/B			
afmeting/dikte mm.	27	32	38	40
300 x 64 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 64 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓	✓	✓
420 x 122 cm.	✓	✓	✓	✓



Europees Noten	A/B		
afmeting/dikte mm.	27	38	40
300 x 64 cm.	✓	✓	✓
420 x 64 cm.	✓	✓	✓
420 x 92 cm.	✓	✓	✓
420 x 122 cm.	✓	✓	✓
500 x 61 cm.	✓	✓	✓



Amerikaans Walnoten	A/B
afmeting/dikte mm.	27
420 x 92 cm.	✓
400 x 122 cm.	✓
420 x 122 cm.	✓

Informeer naar beschikbaarheid.



Wild Eiken	A/B		
afmeting/dikte mm.	19	26	40
250 x 125 cm.	✓	✓	
300 x 65 cm.	✓	✓	
305 x 90 cm.	✓	✓	
410 x 65 cm.	✓	✓	
420 x 60 cm.	✓	✓	
420 x 80 cm.	✓	✓	
420 x 125 cm.	✓	✓	


Bekijk ons
assortiment
online!



WERKBLADEN MET DOORLOPENDE LAMELLEN

Deze werkbladen worden geleverd in doorlopende lamellen welke gelijk zijn aan de lengte van het werkblad. De specifieke opbouw met doorlopende lamellen geeft een rustig beeld. De natuurlijke, onderscheidende kenmerken en uitstraling van massief hout worden op deze manier geaccentueerd.

Informeer naar beschikbare houtsoorten en afmetingen, bel: +31(0)88 22 77 101.



Beuken gestoomd	A/B
afmeting/dikte mm.	40
120 t/m 300 x 122 cm.	✓
Lamel 40-150 mm vallend.	
Informeer naar beschikbaarheid.	



Europees Eiken	A/B	
afmeting/dikte mm.	20	30
100 t/m 300 x 122 cm.	✓	
100 t/m 250 x 122 cm.	✓	✓
100 t/m 340 x 122 cm.	✓	✓
Informeer naar beschikbaarheid.		



Rustiek (Wild) Eiken	A/B		
afmeting/dikte mm.	20	26	40
170 t/m 300 x 122 cm.	✓		
160 t/m 300 x 122 cm.	✓	✓	
120 t/m 300 x 122 cm.	✓	✓	✓
Informeer naar beschikbaarheid.			

WOCA AFWERKINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

WOCA Worktop Kit

De onderhoudsbox bevat alle benodigd-heden voor de behandeling van zowel onbehandelde als voorgeoliede houten werkbladen.

INHOUD:

- ▶ 750 ml WOCA Werkbladenolie
- ▶ 750 ml WOCA Intensief Cleaner
- ▶ 1 witte boenpad
- ▶ 1 velvet disk (korrel 2000)
- ▶ 1 paar latex handschoenen
- ▶ 1 pluisvrije doek



WOCA Werkbladenolie

Een 750 ml verpakking van de WOCA Werkbladenolie is los verkrijgbaar voor de afwerking en het onderhoud.



WOCA Diamond Oil Kit

Diamond Oil Active is de enige 1-component olie die presteert als een 2-component olie. Diamond Oil Active is beschikbaar in 9, onderling mengbare kleuren en wordt gemakkelijk en snel aangebracht zodat u in korte tijd veel vierkante meters kunt oliën. Het behandelde oppervlak droogt snel en is na 12 uur uitgehard. Na 3-5 dagen is het houten oppervlak compleet waterafstotend.

INHOUD:

- ▶ 250 ml Diamond Oil Active
- ▶ Intensive Wood Cleaner
- ▶ Beige boenpad
- ▶ Katoenen doek
- ▶ Witte boenpad
- ▶ Handleiding

